

Kabel koncentryczny NS 50.

Żyłka wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości drutu miedzianego, izolacja polietylenowa spieniana fizycznie, pokryta folią aluminiową i opłotem z drutów aluminiowych oraz powłoką polwinitową PCV.

Zastosowania:

- * wykonywanie telewizyjnych instalacji antenowych
- * końcowe połączenia odbiorników telewizyjnych oraz satelitarnych.

**DANE TECHNICZNE****Parametry techniczne:**

Żyłka wewnętrzna - $0.80 \pm 0.02\text{mm}$, Cu
Dielektryk - $4.8 \pm 0.02\text{ mm}$ spieniony fizycznie PE
Ekran - folia Alu/PET, grubość 0.04
Opłot - 64 żyły x 0.12mm, drut Al.
Powłoka zewnętrzna - 6.8 mm, biały PVC

Impedancja charakterystyczna $75 \pm 3\text{ Ohm}$

Pojemność jednostkowa: $52 \pm 2\text{ pF/m}$

Współczynnik skuteczności ekranowania: $\geq 75\text{ dB}$

Tłumienność kabla:

Częstotliwość [MHz]	Wartość [dB]
50	5,8
100	6,7
200	11,2
300	13,1
500	17,0
862	24,3
1000	26,4
1350	29,8

OPAKOWANIE

Rolka o długości: 100m / pull box 300m
Waga: 3,5kg

Opakowanie zbiorcze (karton): 6 rolek / 1 szpula
Waga: 23kg / 11kg
Wymiary: 56x28x26 cm / 40x25x40cm

