
SIGNAL SB-32-2

Kod producenta: **M93810**



SB-32-2




UWAGA: PRZEKROCZENIE PODANYCH NIŻEJ WARTOŚCI DOPUSZCZALNYCH PARAMETRÓW SKUTKOWAĆ MOŻE USZKODZENIEM URZĄDZENIA LUB NIEBEZPIECZNYM URAZEM!

Data wydania: wrzesień 2012

⚠ OSTRZEŻENIE


- Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub spostrzeżeń dotyczących instalacji produktu należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem uchwytów Signal.
- Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących technicznych wymogów miejsca montażu. W przeciwnym wypadku można doprowadzić do uszkodzeń sprzętu bądź uchwytu.
- Montaż powinien zostać wykonany przez osobę posiadającą odpowiedni poziom wiedzy technicznej i umiejętności manualnych. Jeśli nie rozumiesz części poleceń zawartych w instrukcji, lub brak ci doświadczenia w montażu tego typu mocowań, zwróć się o pomoc do wykwalifikowanej osoby (np. instalator).
- Należy się upewnić, że fasada wytrzyma obciążenie uchwytu z zamontowanym do niego urządzeniem.
- Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia.
- Podczas montażu w razie potrzeby używaj pomocy drugiej osoby. Szczególnie podczas podnoszenia i ustawiania urządzenia.
- Śruby powinny być odpowiednio dokręcone. Zbyt mocne dokręcenie może spowodować ich uszkodzenie lub osłabienie.
- Produkt przeznaczony jest do użytku wewnętrznego. Montaż w środowisku zewnętrznym może doprowadzić do jego uszkodzenia.

Sprawdzenie zawartości pudełka







M4x14 (x4)
M-A



M5x14 (x4)
M-B



M6x14 (x6)
M-C



M8x14 (x2)
M-D



D4 washer (x4)
M-E



D5 washer (x4)
M-F



D6 washer (x6)
M-G



D8 washer (x2)
M-H




plastic washer (x2)
M-I

Oprócz narzędzi znajdujących się w paczce, przydatne mogą być inne, takie jak: śrubokręt krzyżakowy, wiertarka + wiertła.


Montaż kolumn

UWAGA! Śruby powinny być dokręcone solidnie odpowiednim momentem siły, zapewniając sztywność uchwytu. Zbyt mocne przykręcenie może uszkodzić ich gwint lub gwint w gnieździe.





Montaż na telewizorze stojącym samodzielnie

Dopasuj szerokość ramion i przykręć z wyczuciem uchwyt do otworów montażowych w odbiorniku telewizyjnym.




Montaż ma telewizorzch z uchwytem VESA





UWAGA! Śruby do montażu uchwytu VESA nie wchodzą w skład zestawu SB-32-2

Ostateczny widok złożonego zestawu



Obsługa
- sprawdzaj stan uchwytu przynajmniej raz na kwartał.
- jeśli nie jesteś pewien, czy wykonany montaż jest pewny i zapewnia 100% bezpieczeństwa użytkowania, skorzystaj z usług fachowca!

GWARANCJA

Podstawą do uwzględnienia gwarancji jest dostarczenie karty gwarancyjnej.

- ➔ Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania.
- ➔ Gwarancji nie podlegają urządzenia zmodyfikowane przez użytkownika, np. z uciętymi lub przerobionymi mocowaniami.
- ➔ Zgłoszenie reklamacyjne może nie zostać skierowane do realizacji, jeśli karta zgłoszenia nie będzie poprawnie wypełniona, a w szczególności jeśli nie będą podane objawy uszkodzenia lub jeśli reklamowany towar będzie niekompletny.
- ➔ Nie gwarantuje się kompatybilności sprzedawanych produktów z innymi produktami, chyba, że jest to wyszczególnione w karcie towaru.

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie internetowej producenta:

www.dipol.com.pl/reklamacje